

別表（第2条、第8条、第10条関係）

種類 項目	可燃ごみ用	不燃ごみ用	プラスチック製 容器包装用
材 質	高密度ポリエチレン製	低密度ポリエチレン製	高密度ポリエチレン製
容 量	45リットル、30リットル、15リットル (袋の口を縛った状態で規定の容量を収容できること。)		
形 状	平角型、手提げ型、ガゼット型等		
厚 さ	0.03ミリメートル程度で袋の容量、用途に応じて丈夫なもの		
引張強度	高密度ポリエチレンは、29.4MPa (300kgf/cm ²) 以上とする。 低密度ポリエチレンは、16.7MPa (170kgf/cm ²) 以上とする。 (JIS Z1702 (包装用ポリエチレンフィルム) に準ずる。)		
袋の色	黄色 東京インキ(株) PEX MASTER COLOR PEX3042 YELLOW 相当色 (内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明性を有するもの)	無色	白色半透明 (内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明性を有するもの)
	着色に使用する顔料等には、指定ごみ袋を焼却又は埋立てしたときに環境に影響を及ぼすおそれのある物質(カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等)を含まないこと。		
印刷表示等	赤色 グラビアインキ表刷 DIC208 赤 相当色	青色 グラビアインキ表刷 DIC505 浅葱 相当色	黒色 グラビアインキ表刷 DIC805 墨 相当色
	<ul style="list-style-type: none"> ・表示に使用するインクは、指定ごみ袋及び外装用袋を焼却又は埋立てしたときに環境に影響を及ぼすおそれのある物質(カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等)を含まないこと。 ・指定ごみ袋の表示文字は丸ゴシック体とし、バランスよく配置すること。 ・指定ごみ袋の中にごみを入れ、縛った状態で表示内容が読めるよう十分に余白をとること。 ・指定ごみ袋各サイズに別に定める内容を表示すること。 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・外装用袋から指定ごみ袋を1枚ごとに取り出せる形態とし、1セットの枚数は指定しないこと。 ・指定ごみ袋は、均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、形状が均整で切断部やシール部の仕上げが良好であること。 		